

37 ピン D-SUB 用片端コネクタシールドケーブル

PCA37PS-**P



製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

型式	ケーブル長	質量
PCA37PS-0.5P	500 mm	180 g
PCA37PS-1.5P	1500 mm	300 g
PCA37PS-3P	3000 mm	520 g
PCA37PS-5P	5000 mm	800 g

仕様

項目	仕様
使用コネクタ	37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1) [DDK] 相当品 ロックネジ : UNC#4-40(インチネジ)
ケーブル	40芯シールドケーブル(20ペア) 導体サイズ: AWG28 導体構成: 7pcs/0.127mm UL2464
丸端子	0.5・3 [JST] 相当品
パラ線側	1.27mmピッチでラミネート処理
質量	180g(PCA37PS-0.5P), 300g(PCA37PS-1.5P), 520g(PCA37PS-3P), 800g(PCA37PS-5P)

結線図

コネクタ ピン番号	線心の色・印	線心 番号	コネクタ ピン番号	線心の色・印	線心 番号
1	Yellow	1	11	Gray	11
20	Yellow/Black	20	30	Gray/Black	30
2	Red	2	12	Orange	12
21	Red/Black	21	31	Orange/Black	31
3	Brown	3	13	Pink/White	13
22	Brown/White	22	32	Pink/Yellow	32
4	Light Blue	4	14	Gray/Green	14
23	Light Blue/Black	23	33	Gray/Yellow	33
5	Light Blue/Green	5	15	Light Green/Red	15
24	Light Blue/Yellow	24	34	Green/Blue	34
6	Green	6	16	White/Yellow	16
25	Green/Black	25	35	White/Green	35
7	Blue	7	17	Light Blue/Blue	17
26	Blue/White	26	36	Light Blue/Red	36
8	White	8	18	Pink/Red	18
27	White/Black	27	37	Pink/Blue	37
9	Pink	9	19	Gray/Red	19
28	Pink/Black	28			
10	Purple	10			
29	Purple/White	29			

シェル — シールド — 丸端子

外形図

